

Sobernheimer Baukehrmaschine BKM 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 F



Die schwere und extra robust konzipierte Premium-Maschine zum Freikehren für härteste Einsätze und extreme Verschmutzungen. Speziell stark besetzte Premium-Bürstenelemente gewährleisten eine effektive Kehrarbeit bei hoher Standzeit.

Zu den besonderen Merkmalen der BKM F gehört:

- ✓ Premium Materialien und Antriebs Elemente garantieren eine jahrzehntelange Nutzung
- ✓ Niedrige Bauweise ermöglicht gutes Sichtfeld für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- ✓ Hoher Wirkungsgrad durch extra starken Hydraulikmotor
- ✓ Parallelogramm-Aufhängung und serienmäßige Pendleinrichtung für optimale Boden Anpassung der starken Premium-Besenkörper
- ✓ Hohe Standzeit der Premium-Besenkörper
- ✓ Feinstufiges Nachstellen und Anpassen des Besenaufgedrucks
- ✓ Premium-Schwerlastlenkrollen für stärkste Beanspruchung
- ✓ Intelligente Hydrauliksystem-Absicherung schützt die Hydraulikanlage des Trägerfahrzeuges

Fortsetzung der Merkmale auf der Rückseite



Bestens geeignet für

- ✓ extreme Verschmutzungen
- ✓ Baustellen, Kiesgruben, Steinbrüche
- ✓ Biogas- /Hackschnitzelanlagen (Heizkraftwerke), Deponien
- ✓ Straßen, Wege, Plätze
- ✓ Industrie- und landwirtschaftliche Areale



Bestens geeignet zum

- ✓ Entfernen von Eis und Schnee auf Straßen und Gehwegen bei leichter Schneedecke
- ✓ Schlammkehren

Passende Trägergeräte (auch ältere Baureihen und Exoten):



Radlader



Kompakt-/Teleskoplader
(alle Hersteller)



Kommunalfahrzeuge/
Unimog



Traktoren
(alle gängigen Hersteller)



Gabelstapler
(alle gängigen Hersteller)

BKM F



- ✓ Extrem flexibler und robuster Seitenbesen mit Parallelogrammaufhängung für optimale Boden Anpassung
- ✓ Schneller An- und Abbau an alle Trägerfahrzeuge
- ✓ Einfacher, Schneller problemloser Kehrwalzenwechsel
- ✓ Intelligente Hydrauliksystem-Absicherung schützt die Hydraulikanlage des Trägerfahrzeuges



Technische Daten – Maschinentyp BKM F	2.2	2.4	2.6	2.8
Arbeitsbreite (mm)	2.200	2.400	2.600	2.800
Arbeitsbreite bei 30° geschwenkt (mm)	1.990	2.180	2.360	2.510
Kehrwalzendurchmesser (mm)	600	600	600	600
Gewicht in Grundausstattung (kg)	540	600	660	720
Min. Hydraulikleistung der Trägerfahrzeuge (l/min)	30	30	40	40

(Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich)

Zu der umfangreichen Serienausstattung der BKM F gehört:

- ✓ Anbausystem mit 2 robusten Parallelogrammen
- ✓ Schwerer Pendelkopf für optimale Boden Anpassung und ideale Kehrleistung
- ✓ Premium-Hochleistungskehrwalze aus Besenkörpern mit spiralförmig gewendeltm Polypropylenbesatz, zum Schnee-/Schlammkehren geeignet
- ✓ Verstellbares extra robustes Premium-Schmutzfangtuch
- ✓ Innenliegender mehrfach gelagerter und geregelter Hydraulikmotor mit Druckbegrenzungs- und Stromregelventil
- ✓ Maschinengehäuse in robuster, selbsttragender Schweißkonstruktion mit Rahmen aus 2 torsionssteifen Profilrohren aus hochfestem Spezialstahl für schwierigste Einsatzbedingungen
- ✓ Höhenverstellung über feinfühliges Spindelsystem mit feststellbaren Handrädern
- ✓ Schwenkeinrichtung zur Schrägverstellung beim Freikehren
- ✓ 2 Premium Vollgummi Schwerlastlenkrollen 360° drehbar mit nachschmierbaren Drehkränzen
- ✓ Abstellstützen und Verladeösen

Passendes Zubehör:

- ✓ Wassersprüheinrichtung 12 o. 24 V mit Wassertank 220 l
- ✓ Wassersprüheinrichtung 12 o. 24 V mit Wassertank 220 l
- ✓ Wassersprüheinrichtung 12 o. 24 V ohne Wassertank
- ✓ Hydraulische Schwenkeinrichtung
- ✓ Premium Schwerlastrollen luftbereift ca. Ø 420 x 110 mm
- ✓ Über Spindeln höhenverstellbare Stützräder
- ✓ STVZO-Kit bestehend aus:
 - LED-Begrenzungsleuchten 12 o. 24 V
 - Warnflaggen mit Kunststoffstiel und Halter
- ✓ Premium-Kehrwalzendurchmesser, 700 mm
- ✓ Premium-Kehrwalzenbesatz Schneeschleuderscheiben, 600 mm
- ✓ Großer Hydrauliksteuerblock für Radlader mit Förderleistungen bis max. 380 l/min
- ✓ Getriebeantrieb für Zapfwelle 1 3/8" (1000 o. 540 1/min)
- ✓ Gelenkwelle für Unimog 1 3/4"
- ✓ Gelenkwelle 1 3/8"
- ✓ Hydrauliksteuerblock für Radlader mit Förderleistung ab 120 l/min
- ✓ Anbauvorrichtungen
- ✓ Aufkratzvorrichtung mit speziellen Federelementen und Stahlscharen mit hydraulischen Aushub für Aufkratzvorrichtung (weiter freier DW-Steuerkreis notwendig)
- ✓ Lackierung in RAL-Wunschfarbe

↓ Die Zubehörliste finden Sie auf unserer Homepage: www.sobernheimer.de

Sobernheimer Maschinenbau GmbH

Westtangente 4 | D-55566 Bad Sobernheim | Telefon: +49 (0) 67 51 / 93 40 - 0 | Telefax: +49 (0) 67 51 / 40 71
E-Mail: info@sobernheimer.de | Internet: www.sobernheimer.de