

# Sobernheimer Frontkehrmaschine FKM 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.5 AF



Das robuste Premium-Anbaugerät mit hydraulischen betätigtem Schmutzsammelbehälter zum **Aufnehmen und Freikehren** für alle normalen Kehrarbeiten.

## Zu den besonderen Merkmalen der FKM AF gehört:

- ✓ Pendelnde Aufhängung für ideale Bodenanpassung
- ✓ Starker innenliegender Hydraulikmotor mit Druckbegrenzungs- und Stromregelventil für Volumenströme bis max. 120 l/min
- ✓ Schneller An- und Aufbau an alle Trägerfahrzeuge
- ✓ Einfacher Wechsel der Arbeitsweise Aufnehmen/Freikehren
- ✓ Schneller problemloser Kehrwalzenwechsel
- ✓ Großvolumiger Schmutzsammelbehälter
- ✓ Kehrwalzenbetrieb und Betätigung des Schmutzsammelbehälters über einen doppelwirkenden Steuerkreis



## Bestens geeignet für

- ✓ Baustellen
- ✓ Straßen, Wege, Plätze
- ✓ Industrie- und landwirtschaftliche Areale



## Bestens geeignet zum

- ✓ Entfernen von Eis und Schnee auf Straßen und Gehwegen bei leichter Schneedecke

Für nahezu alle Trägergeräte (auch ältere Baureihen und Exoten):



Radlader



Kompakt-/Teleskoplader  
(alle Hersteller)



Kommunalfahrzeuge/  
Unimog



Traktoren  
(alle gängigen Hersteller)



Gabelstapler  
(alle gängigen Hersteller)



Technische Daten – Maschinentyp FKM AF	1.3	1.6	2.0	2.2	2.5
Arbeitsbreite (mm)	1.300	1.600	2.000	2.200	2.500
Mit Seitenbesen (mm)	1.600	1.900	2.300	2.500	2.800
Kehrwalzendurchmesser (mm)	560	560	560	560	560
Gewicht in Grundausstattung (kg)	360	380	410	450	480
Volumen Schmutzsammelbehälter (l)	250	290	340	410	450
Min. Hydraulikleistung der Trägerfahrzeuge (l/min)	25	25	25	30	35

(Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich)

## Zu der umfangreichen Serienausstattung der FKM AF gehört:

- ✓ Anbausystem mit 2 Parallelogrammen und Pendelgelenk
- ✓ Mechanische Schwenkeinrichtung über Rastenhebel rechts/links zur Schrägstellung beim Freikehren
- ✓ Zentraler Tragrahmen aus torsionssteifen Vierkantrohr
- ✓ Höhenverstellung über feinstufiges Rastensystem
- ✓ Kehrwalze aus Besenkörpern mit spiralförmig gewendeltem Premium-Polypropylenbesatz, zum Schneekehren geeignet
- ✓ Hydraulisch betätigter Schmutzsammelbehälter
- ✓ 3 Premium-Vollgummi Schwerlastlenkrollen davon 2 über feinstufiges Rastensystem höhenverstellbar
- ✓ Abstellstützen und Verladeösen

## Passendes Zubehör:

- ✓ Wassersprüheinrichtung 12 o. 24 V mit Wassertank 100 o. 220 l
- ✓ Wassersprüheinrichtung 12 o. 24 V ohne Wassertank
- ✓ Hydraulische Schwenkeinrichtung
- ✓ Seitenbesen rechts o. links mit Parallelogrammaufhängung, 650 mm
- ✓ Wahlweise mit gemischten Individual- o. Wildkrautbesenbesatz
- ✓ STVZO-Kit bestehend aus:
  - LED-Begrenzungsleuchten 12 o. 24 V
  - Warnflaggen mit Kunststoffstiel und Halter
- ✓ Premium-Besenbesatz aus Polypropylen und Stahlwellendraht gemischt
- ✓ Großer Hydrauliksteuerblock für Radlader mit Förderleistungen bis max. 380 l/min
- ✓ Anbauvorrichtungen
- ✓ Lackierung in RAL-Wunschfarbe

↓ Die Zubehörliste finden Sie auf unserer Homepage: [www.sobernheimer.de](http://www.sobernheimer.de)